

切り文字表札 取付・取扱説明書

- このたびは、お買い求めいただき、まことにありがとうございます。
- この取付・取扱説明書をよくお読みにのうえ、正しくお使いください。
- お取り付け前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取付・取扱説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください


⚠ 警告

- 正しく施工、取り付けを行うために、施工前に必ず施工説明書をお読みください。
- むやみに改造・変更をしないでください。

⚠ 施工上のご注意

- 商品に傷をつけないようご注意ください
お客様がお取り付け中に破損された商品につきましては、商品のお取り替え等の措置は出来かねますのでご了承ください。
- 不安定な場所に設置しないでください。
屋上や高い壁面の上など、商品が落下した場合にケガをする可能性のある高所には設置しないでください。
- 通行の妨げになる場所に取り付けを行わないでください。
ケガの原因になる恐れがあります。
特にお子様がぶつかって事故につながる場所への設置はしないでください。
- 壁面の素材が異なりますと取り付け方法も変わります。
状況に合わせて補強を行ってください。
- ステンレスの切断面に充分ご注意ください。
安全に配慮し処理を施しておりますが、ケガをする場合があります。


付属品

- 取付・取扱説明書 

用意するもの

- 養生テープ等
 - 油性ペン等
 - 接着剤
 - 電動ドリル
- ※壁面に適したものをご購入ください。
※商品のボルトサイズによってドリル刃径を調節してください。

取り付け方法




- ① 取り付け場所に、商品を傾かないよう水平にあてがい、ボルトの位置を油性ペン等で壁面にマークする。




- ② マークした位置に電動ドリルで垂直に深さ約 20～30mm の穴をあける。

- ⚠ 商品のボルトサイズによって穴直径を調節してください。
(ボルトΦ4: ドリル刃径4.5～5mm)
(ボルトΦ3: ドリル刃径3.5～4mm)
- ❗ 穴の中のゴミは充分に取り除いてください。



- ③ 壁面の穴に接着剤を注入し、商品のボルトを差し込む。

- ⚠ 接着剤の使用方法是、接着剤の説明書をよく読んでお取り扱いください。
 - ❗ ボルトの差し込み量は20mm以上差し込んでください。あとはお好みで調節してください。
- ※お好みの高さに調節してください



- ④ 接着剤が硬化するまで、養生テープ等で固定する。

⚠ 使用上のご注意

必ずお守りください

- ステンレスの切断面に充分ご注意ください。安全に配慮し処理をしておりますが、ケガをする場合があります。
この商品は意匠性を重視した造形となっておりますので、部分的に繊細な構造になっているところがあります。
- 急激な加重や衝撃を与えないでください。変形、破損、落下する恐れがあります。
- この商品は壁面より手前に突き出しますので、危険の無いよう充分ご注意ください。
特にお子様がつかる危険のないよう、ご注意ください。
- 塗装の商品に関しては、ステンレスに焼付け塗装を施しておりますので、屋外での使用には耐えますが、摩擦や引っ掻きなどにより塗装面が傷つくことがあります。
また、環境条件により塗装面に変色・シミ・サビ等が生じることがあります。
- ステンレスの表面はクロムと空気上の酸素が結合し薄い皮膜が表面を保護しているためにさびにくい構造となっております。
しかし、ホコリやチリ、鉄粉などが表面に付着したまま放置すると皮膜の再生が妨害され、サビが発生します。
ステンレスの輝きを保つためにはホコリやチリ、鉄粉などをすばやく取り除くことが必要となります。

お手入れ方法

砂ぼこり等の汚れは、水で薄めた中性洗剤を布にしみ込ませてお拭き取りください。
最後に、水で湿らした布で軽く拭いてください。

汚れを取るために、研磨剤入りのクレンザー等は、本体表面に傷をつける恐れがあるため使用しないでください。



シンナー、ベンジン、ワックス、石油、塩素系溶剤等は本体塗装を剥がす恐れがあるため使用しないでください。

殺虫剤、ガラスクリーナー、ヘアスプレーなどをかけないでください。

商品のご意見、お問い合わせはこちらまで

〒680-0863

鳥取県鳥取市大覚寺 66-1

【TEL】 0857-50-0200

【URL】 <http://www.nido-ltd.jp>

【FAX】 0857-50-0201

【MAIL】 info@nido-ltd.jp

<日本製>

株式会社 nido